

## GARANTIA TOTAL

**6 SEIS MESES** PARA AS LINHAS  
PROFISSIONAL  
E INDUSTRIAL

## SUORTE E ASSISTÊNCIA

PEÇAS ORIGINAIS



PRONTA ENTREGA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
ESPECIALIZADA



SUORTE ONLINE



MAIOR ESTOQUE DO BRASIL



ALTA RESISTÊNCIA



## TESTE SEM COMPROMISSO

Você tem 30 dias para testar a ferramenta.  
E, até hoje, ninguém nunca devolveu.

\*Confira o regulamento.

1



ENVIAMOS  
PARA VOCÊ

2



VOCÊ TESTA  
O PREGADOR

3



E SE VOCÊ  
NÃO GOSTAR

4



DEVOLVEMOS  
SEU DINHEIRO

**ACESSE E SAIBA MAIS:**

[pregadores.detack.com.br](http://pregadores.detack.com.br)



Rua dos Carvalhos, 223 - Bairro Ideal  
CEP 93334-170 | Novo Hamburgo - RS  
Fone Fax : +(55) 51 3065.6500

# PREGADORES



# PREGADORES PNEUMÁTICOS

Velocidade de 1 a 5 pregos por segundo, conforme habilidade do usuário. Conheça nossa linha completa.

## CONHEÇA AS APLICAÇÕES

### APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

As ferramentas pneumáticas da Detack aguentam a pressão de altas demandas. Os pregadores têm desempenho comprovado no cotidiano da construção de pallets, engradados, embalagens de madeira, móveis diversos e armação de estofados, camas e colchões.

### CONSTRUÇÃO CIVIL

Na construção civil, os pregadores equivalem a muitos martelos. Agilizam a fixação em série de pisos e de tetos, formas para concreto e até casas inteiras pré-fabricadas em madeira, tudo em tempo recorde. Os pregadores são desenhados para aguentar o baque e entregar o serviço nos prazos rigorosos que a vida real exige.



## LINHA INDUSTRIAL



### C23/57

Peso: 2.6Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 350 un  
Diâmetro dos pregos: 2.1 a 2.3 mm  
Comprimento dos pregos: 25 a 57 mm  
Dimensões LxAxC: 14x28x31 cm



### C29/70

Peso: 3.6Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 300 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.3 a 2.9 mm  
Comprimento dos pregos: de 45 a 70 mm  
Dimensões LxAxC: 13x32x33 cm



### C33/83

Peso: 3.9Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 300 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.5 a 3.3 mm  
Comprimento dos pregos: de 50 a 83 mm  
Dimensões LxAxC: 13x36x34 cm



### C33/90

Peso: 3.9Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 300 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.5 a 3.8 mm  
Comprimento dos pregos: de 45 a 90 mm  
Dimensões LxAxC: 14x37x37 cm

## LINHA PROFISSIONAL



### C38/100

Peso: 5.5Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 300 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.5 a 3.8 mm  
Comprimento dos pregos: de 55 a 100 mm  
Dimensões LxAxC: 15x42x37 cm



### SH45-R4

Peso: 2.3Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 60 un  
Diâmetro dos pregos: 3.00 mm  
Comprimento dos pregos: de 19 a 45 mm  
Dimensões LxAxC: 12x28x30 cm



### PDK 55

Peso: 2.6Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 350 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.1 a 2.3 mm  
Comprimento dos pregos: de 25 a 57 mm  
Dimensões LxAxC: 13x28x29 cm



### PDK 70

Peso: 3.6Kg  
Máx. pregos p/ rolo: 300 un  
Diâmetro dos pregos: de 2.3 a 2.9 mm  
Comprimento dos pregos: de 45 a 70 mm  
Dimensões LxAxC: 12x32x33 cm

## PREGOS ELETROSOLDADOS EM ROLO

Tipos: liso, anelado e espiral  
Diâmetros: de 2,1 a 3,8 mm  
Comprimentos: de 25 a 100 mm  
Pontas: com e sem ponta

Comprimentos e diâmetros especiais sob consulta.

A única empresa do Brasil que faz eletrosoldado galvanizado



## CONHEÇA A MAIS NOVA SOLUÇÃO EM FIXAÇÃO DE TELHADOS SHINGLE

O pregador SH45-R4 da Detack chegou para garantir a produtividade que o construtor precisa. Os principais benefícios desta ferramenta são velocidade, segurança e durabilidade.

