

# ARAMES RECOZIDOS

| BWG        | BITOLA (mm) | PESO ROLO (KGS) |
|------------|-------------|-----------------|
| 10         | Ø 3,40      | de 70 a 800     |
| 12         | Ø 2,76      | 1,50 ou 70      |
| 14         | Ø 2,11      | 1,50 ou 70      |
| 16         | Ø 1,65      | 1,50 ou 70      |
| 18         | Ø 1,24      | 1               |
| 18 TORCIDO | Ø 1,24      | 1               |

## APLICAÇÕES:

- Amarração de estruturas de concreto armado em geral.



# ARAMES GALVANIZADOS

| BWG | BITOLA (mm) | PESO ROLO (KGS) |
|-----|-------------|-----------------|
| 10  | Ø 3,40      | 50              |
| 12  | Ø 2,76      | 1 ou 50         |
| 14  | Ø 2,11      | 1 ou 50         |
| 16  | Ø 1,65      | 1 ou 50         |
| 18  | Ø 1,24      | 1               |
| 20  | Ø 0,89      | 1               |

## APLICAÇÕES:

- Amarrações na área rural, e litorânea.






# ENTREGA RÁPIDA

A obra não pode parar, e pensando nisso, a Detack preza pelo atendimento ágil e a entrega rápida.

Está construindo? Fale com nossos vendedores!



Rua Lúcia Frantz, 313 - Prédio 02 - Bairro Ideal  
CEP 93334-100 - Novo Hamburgo, RS

 @detack.oficial  (51) 3065-6500  [www.detack.com.br](http://www.detack.com.br)